

INKREDIBLE®

Perfect-Dry-FIX

Additif de mouillage pour impression sans alcool

8320 09

pour eau en teneur en
bicarbonate

jusqu'à 250 mg/l

8320 19

pour eau en teneur en
bicarbonate

supérieur à 250 mg/l

Application

Cet additive de mouillage est conçu spécialement pour l'impression offset sans alcool sur presses à haute vitesse et, est aussi adapté pour l'impression avec des encres conventionnelles qu'avec des encres pour systèmes UV. Si vous utilisez tout de même de l'isopropanol, il ne faut pas dépasser 5%.

Propriétés spéciales

- Formation d'un film de solution de mouillage fin et stable via une réduction ciblée de la tension de surface
- Réduit fortement la tension superficielle dynamique
- Réaction très rapide du contrôle eau/encre
- Dégagement très rapide des plaques
- Système tampon spécial pour prévenir les problèmes d'adhésion sur les rouleaux encres dus aux dépôts de sels insolubles

Malgré le bon effet tampon, l'utilisation de différentes variétés de Perfect-Dry-FIX est recommandé en fonction de la qualité de l'eau et de sa teneur différente en hydrogénocarbonate. En cas de doute sur le produit à utiliser, nous proposons un service d'analyse d'eau gratuit.

Lors de l'utilisation de Perfect-Dry-FIX, il convient d'utiliser des rouleaux de mouillage conçus pour l'impression sans alcool. Veuillez vous renseigner auprès du fabricant de votre rouleau.

Quantité à ajouter

La concentration recommandée est de 3 %.

Etiquetage

Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

Conditionnement

Bidons plastiques de 25 kg
Fûts plastiques de 220 kg
Container consigné de 1000 kg

Les adresses de contact pour des conseils et de plus amples renseignements sont disponibles sur www.hubergroup.com
Cette information technique reflète l'état actuel de nos connaissances. Elle est destinée à informer et conseiller. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude des données présentées. Des modifications peuvent y être apportées en fonction de l'évolution technique.